

EUROCARGO

IVECO

ML 100 E 18
Porteur 4x2




Magasin TUNIS:

25, Rue Ali Daghout et Farés El Mustakbal II - 1001 Tunis
Tél.: (+216) 71 257 323 - 71 257 735 - 71 257 469
Fax.: (+216) 71 235 099

Magasin SFAX:

Rue Houssine Bellaâj Imm. Moalla & Hammani - 3000 SFAX
Tél.: (+216) 74 298 418 - 74 298 828 - 74 298 866
Fax.: (+216) 74 228 247





DIMENSIONS (mm)

		3105	3330	3690	4185	4455	4815
A	Empattement	3105	3330	3690	4185	4455	4815
B	Longueur totale hors pare-chocs	5780	6522	6882	7692	8097	8682
C	Porte à faux avant	1262	1262	1262	1262	1262	1262
D	Porte à faux arrière	1313	1830	1830	2145	2280	2505
E	Largeur aux ailes AV	2286	2286	2286	2286	2286	2286
F	L. essieu AV/ Dos cabine						
	courte	355	355	355	355	355	355
	profonde			935	935	935	935
H	L. dos cabine/entrée carrosserie						
	courte	475	475	475	475	475	475
	profonde			1055	1055	1055	1055
	L. dos cabine/limite chassis arr.						
	courte	4063	4805	5165	5875	6380	6965
	profonde			4585	5295	5800	6385
K	Hauteur hors tout à vide	2560	2560	2560	2560	2560	2560
L	Hauteur AR du châssis	912	912	912	912	912	912
	Epaisseur du cadre	4	4	4	5	5	5
	Diam. de braquage entre murs	12400	13000	14100	15600	16500	17500
M	Voie essieu AV	1835	1835	1835	1835	1835	1835
N	Voie essieu AR	1680	1680	1680	1680	1680	1680
P	Garde au sol AV	158	158	158	158	158	158
	Garde au sol AR	161	161	161	161	161	161

MOTEUR

IVECO TECTOR

Cylindres en ligne	Turbocompresseur et intercooler
Alésage (mm)	6
Course (mm)	102
Cylindrée (litres)	120
Puissance maxi (ch/kW)	5,88
@ tr/mn	180/134
Couple maxi (Nm)	570
@ tr/mn	2700
Norme émissions C.E.E.	1200 - 2100
Régulateur	Euro 3
Ventilateur	Toutes vitesses
Alimentation du combustible	Viscostatic
Speed limiter	Common rail - Bosch
	90kmh

ROUES

Code pneus Mission Dimension pneus

			Avant	Arrière
Standard	20028	C	225/75 R 17,5	225/75 R 17,5
Option	20009	C	9,5 R 17,5	9,5 R 17,5

FREINS

Type	Pneumatique à 2 circuits indépendants
De service	A.B.S. + E.B.L.
Assieu AV	Disques ventilés. Diamètre: 322 mm
Surface de freinage AV:	872 cm ²
Assieu AR	Disques ventilés. Diamètre: 322 mm
Surface de freinage AR:	872 cm ²
De stationnement	Agissant sur les roues AR.
De secours	Réalisé par le dispositif de frein de stationnement.
Réservoir d'air	2 x 15 litres en acier
Iveco Turbo Brake	Standard
Compresseur	225 cc - monocylindre
Dessiccateur d'air chauffant	Régulateur de pression intégré (A .P.U.)

SUSPENSIONS

Avant	Ressorts à lames paraboliques
Arrière	Ressorts à lames paraboliques
Barres stabilisatrices	Sur l'essieu avant et arrière
Amortisseurs hydrauliques	2 à l'avant, 2 à l'arrière

DIRECTION

Type	Hydraulique à assistance intégrée
------	-----------------------------------

ESSIEUX

Avant	Iveco 5833. Rigid.
Arrière	Iveco 450721. Simple réduction
Blocage de différentiel	A l'arrière disponible en option

RESERVOIR A COMBUSTIBLE

Type et capacité	115lt. acier avec bouchon fermant à clef
------------------	--

BOITE DE VITESSES

MEC. 6 SPEED

MEC. 9 SPEED

Ratio	ZF 6S700	ZF 9S-75TD
1ère	6,02	13,16
2ème	3,32	8,91
3ème	2,07	6,50
4ème	1,40	4,67
5ème	1,00	3,50
6ème	0,79	2,55
7ème		1,86
8ème		1,33
9ème		1,00
Arrière	5,58	11,74

PERFORMANCES

(avec pneus standard)

Type: ZF 6S700

Rapport pont	4,10	3,37	4,56	4,88	5,57
Vitesse théorique (km/h)	119	145	107	100	88
Pente % @ 10 t P.T.C.	32	26	36	39	45

Type: ZF 9S-75TD

Rapport pont	3,21	3,07	3,38	3,73	4,10
Vitesse théorique (km/h)	121	126	114	104	94
Pente % @ 10 t P.T.C.	60	57	65	74	88

CHASSIS

Longerons profilés parallèles en forme de U assemblés à l'aide de traverses rivetées et vissées

Empattement (mm)

3105 - 3690
4185 - 4815

Hauteur (mm) x largeur (mm)

203 x 65
205 x 65

Magasin TUNIS:

25, Rue Ali Daghout et Farès El Mustakbal II - 1001 Tunis
Tél.: (+216) 71 257 323 - 71 257 735 - 71 257 469
Fax.: (+216) 71 235 099

Magasin SFAX:

Rue Houssine Bellaâj Imm. Moalla & Hammani - 3000 SFAX
Tél.: (+216) 74 298 418 - 74 298 828 - 74 298 866
Fax.: (+216) 74 228 247